

Технические характеристики зарядного устройства PL1-48/55

	питающее напряжение	1x220В/50Гц
	max выходная мощность заряда	2.2кВт
	max напряжение заряда	48В
	max ток заряда	55А
	min напряжение заряда	0.5В
	шаг регулировки тока заряда	1А*(0.1А**)
	шаг регулировки напряжения заряда	1В* (0.1В**)
	кол-во каналов заряда	1
	КПД	до 94%
задание параметров заряда	кнопки на передней панели	
индикация	символьный LCD дисплей 12x2	
интерфейс для подключения к ПК	mini-USB	
тип зарядного каскада	импульсный выпрямитель	
стабилизация тока заряда	да	
стабилизация напряжения заряда	да	
стабилизация (ограничение) мощности заряда	да	
защита от перегрева	да	
защита от скачков напряжения	да	
защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода)	да	
защита от превышения выходного напряжения	да	
Длина провода для подключения к питающей сети	2.0м	
Длина проводов для подключения к АКБ	3.0м	
Кронштейн для крепления на стене	да	
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20	
Рабочая температура	от плюс 1°С до плюс 35°С	
Вес изделия	5.5кг	
Габариты изделия	224x170x88мм	

*-регулировка с передней панели;

** - регулировка через ПК.